



# OMNICORP

*Professionalità nell'arte creazione*



**FINESTRE IN LEGNO  
CATALOGO**

L'EFFICIENZA ENERGETICA  
SICUREZZA  
BELLEZZA  
SILENZIO

[www.omnicorp.it](http://www.omnicorp.it)



# Fineste in legno



## PROFILO IV68 STANDARD

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Due guarnizioni nello standard
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera standard 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- Gocciolatoio termico su telaio e anta



## PROFILO IV68 SOFTLINE

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Gli elementi arrotondati dell'anta e del telaio fisso conferiscono alla finestra una forma morbida.
- Due guarnizioni nello standard
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera standard 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- Gocciolatoio termico su telaio e anta



## PROFILO IV68 RETRO IDEALE 5000

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Stile retrò – profilo frequentemente utilizzato nell'architettura monumentale
- Due guarnizioni nello standard
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera standard 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO

## SISTEMA BELGA

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Due guarnizioni nello standard
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera standard 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ferramenta Multi-Matic prodotte dalla MACO



## PROFILO IV PLUS

- Larghezze disponibili dei profili: 78, 88, 92 mm
- Tre guarnizioni nello standard
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera da 36 a 48 mm
- Ferramenta Multi-Matic prodotte dalla MACO
- Gocciolatoio termico su telaio e anta



## SISTEMA CASEMENT

- Finestre inglesi tradizionali, con apertura verso l'esterno
- Profilo Stormproof con due guarnizioni nella versione standard o profilo Flush, più tradizionale, con una guarnizione
- Cerniere a compasso con funzione EASY CLEAN fornite in dotazione
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua



# Fineste in legno



## BALKON FS PORTAL

- Possibilità di scegliere tra profili di spessore pari a 68, 78, 88, 92 mm
- Legno incollato su tre strati
- Possibilità di applicare inserti in alluminio
- Ante pieghevoli - scorrevoli (a libro)
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Ferramenta prodotte dalla Siegenia



## PORTA FINESTRA SCORREVOLE HS

- Possibilità di scegliere tra profili di spessore pari a 68, 78, 88, 92 mm
- Soglia in alluminio ribassata
- Legno incollato su tre strati
- Possibilità di applicare inserti in alluminio
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Ferramenta prodotte dalla Siegenia



## PORTA FIN ESTRA BA SCULANT E-SCORREVOLE PSK

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Stile retrò - profilo frequentemente utilizzato nell'architettura monumentale
- Due guarnizioni nello standard
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Vetrocamera standard 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO



## SISTEMA SCANDINAVO

- Sistema aperto verso l'esterno
- Finestre utilizzate di frequente nei paesi scandinavi ed in Inghilterra
- Ferramenta prodotte dalla IPA
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Possibilità di realizzazione con inserti in alluminio sull'esterno
- Larghezze disponibili del sistema:
  - \* standard 95 mm (nel telaio fisso)
  - \* allargato 115 mm (nel telaio fisso)
- Possibilità di utilizzare la vetrocamera doppia



## SISTEMA SASH

- Finestre tipicamente inglesi a scorrimento verticale, permettono al cliente di risparmiare la superficie utile all'interno del locale
- Tradizionali contrappesi in ghisa o molle per facilitare il lavoro delle ante
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua



## FINESTRA UNITAS

- Finestra a bilico orizzontale o verticale
- A scelta: profili da 68 o 78 mm
- Legno incollato su tre strati
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Ferramenta prodotte dalla GU



# Finestre in legno-alluminio



## LEGN O-ALU 68 MM

- Profilo di spessore pari 68 mm
- Tre guarnizioni nello standard
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Inserti in alluminio dell'azienda ALURON
- L'alluminio applicato sull'esterno protegge il legno e costituisce una garanzia di lunga durata
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- Possibilità di applicare diversi inserti in alluminio: classic, softline o retro
















































## LEGN O-ALU 78 MM

- Profilo di spessore pari 78 mm
- Tre guarnizioni nello standard
- Smalti ecologici, resistenti all'acqua
- Inserti in alluminio dell'azienda ALURON
- L'alluminio applicato sull'esterno protegge il legno e costituisce una garanzia di lunga durata
- Ferramenta Multi-Matic firmy MACO
- Possibilità di applicare diversi inserti in alluminio: classic, softline o retrò





# COLORI

	DREWNO SOSNY	DREWNO MERANTI	DREWNO DĘBU
PINIA			
STARA SOSNA			
CYPRYS			
IROKO			
KASZTAN			
SIPO			
FRAMIRE			
SAPELLI			
DĄB			
CALVADOS			
ORZECH			
KEMPAS			
AFROMOZJA			
WIŚNIA			
WENGE			



DELTA bianco - mat



NIAGARA bianco



ORNAMENT 105 bianco



ORNAMENT J101 bianco



SGG ABSTRACTO bianco



SGG ALTDEUTSCH marrone



SGG ALTDEUTSCH K bianco



SGG ANTELIO verde



SGG ANTELIO incolore



SGG ANTELIO marrone



SGG ANTELIO argento



SGG ARENA C bianco



SGG KATHEDRAL MIN bianco



SGG KATHEDRAL MIN giallo



SGG MASTER CARRE



SGG MASTER LIGNE



SGG MASTER POINT



SGG MONUMENTAL bianco



SGG PARSOL marrone



SGG PARSOL grafit



SGG, PARSOL verde



SGG SATINOVO



SGG SILVIT bianco



SGG SILVIT marrone



SGG STADIP 33.1 mat



SSG COOL LITE SS 108





**OMNICORP**

*Professionalità nell'arte creazione*

**AZIENDA: OMNI EUROPE Sp. z o.o. – Sp. komandytowa**

PLZ 32-800 Brzesko  
ul. Legionów Piłsudskiego 15  
32-800 Brzesko, POLONIA  
NIP : PL 6762512718  
REGON : 365272773

telefono: (+39) 0289731983

(+48) 730 941 367

email : [ufficio@omnicorp.it](mailto:ufficio@omnicorp.it)

skype : [ufficio@omnicorp.it](https://www.skype.com/people/ufficio@omnicorp.it)

[www.omnicorp.it](http://www.omnicorp.it)